





(触控显示屏)



(3D结构图)

★可直接搭配贴片机实现贴标工作 ★触摸屏操控,中英文版本切换 ★支持单排或多排物料 ★支持非标定制

型号 Model	长*宽*高 *1 L*W*H(mm)	重量(净重) Weight	适用标签 *2 Suitable packaging	光纤数量 *3 Suitable packaging
LFJUKI-100	640*135*160	7.5KG	宽5-98MM,长L2-40MM	1-12
LFJUKI-32	630*40*170	3.8KG	宽5-23MM,长L2-40MM	1

*1:飞达实际外围尺寸 *2:可根据标签宽度选择型号 *3: 光纤数量可根据标签列数定制

规格&参数/Specifications

定位精度 Precision	± 0.2MM
供料速度 Feeding Speed	1-100 可调 Speed1-100
角度精度 Feeding precision	± 0.5°
位置调整 Positon Adjustment	光纤+触屏微调 Touch Panel Adj.
供电电压 Voltage	DC 24V
供电电流 Current	平均Average 80MA 瞬间Peak 1A
驱动电机 Driving motor	伺服电机 Servo motor
适用封装 Applicable package	卷料纸带、卷料胶带 Roll paper tape Packaging Tape
适用物料 Suitable type	标签、金属片、泡棉、散热贴...Labels\Metal Pieces\Foam\Plastic...
标签列数 Columns per row	1-12(可根据物料列数定制)
供料周期 Time Interat	0.1-2S
剥料方式 Drive Roller Unit	前推式剥离 Forward push stripping
生产记录 Product account	0-99999999次
料轮直径 Wheel Diameter	内径d: 76.2mm 外径D: 200mm(其他尺寸定制)
主体材质 Material	硬质铝合金+铁件+表面处理 Hard Aluminium+Finishing
防粘台材质 Platform material	铁氟龙喷涂/白色/红色硅胶可选 Metal spray selectable,White/Red Silica gel